

laservision

Laserschutz-Vorhang SHELTER-NG



Artikelnummer: BC1F1P014251
GTIN: 4050369048164
Gewicht inkl. Verpackung: 18,38 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 16,38 kg

Highlights

Die mehrlagige Laserschutzvorhangbahn BC1.F1P01.4251 mit (B x H) 1800 x 3500 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein Klett-/Flauschband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN 60825-4 und geprüft nach EN 12254.

EIGENSCHAFTEN: Beidseitig verwendbar

FARBE: silbergrau

NORMEN: EN 60825, EN 12254

SCHUTZBEREICH: Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	–	D AB8 + IR AB3 + M AB6Y
>315 - 1050	–	D AB7 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y
>1050 - 1400	–	D AB6 + I AB8 + R AB7Y + M AB8Y
>1400 - 20000	–	DI AB4 + R AB3Y + M AB4

DIN EN 60825-4

1070nm | 3,85 MW/m² | T2 | t_{max} = 200s