


laservision

Laserschutz-Vorhang SHELTER-Light



Artikelnummer: BC3F1P012251
GTIN: 4050369047884
Verpackungseinheit: 1 Stück
Gewicht inkl. Verpackung: 3,68 kg
Gewicht exkl. Verpackung: 1,68 kg

Highlights

Die einlagige Laserschutzvorhangbahn BC3.F1P01.2251 mit (B x H) 900 x 3500 mm lässt sich über ein Ösenband an der Oberseite aufhängen. Zur Verbindung mehrerer Bahnen ist ein Klett-/Flauschband aufgenäht. Der Vorhang ist zertifiziert nach EN12254.

EIGENSCHAFTEN:	Einseitig verwendbar
FARBE:	silbergrau
NORMEN:	EN 12254
SCHUTZBEREICH:	Nahes Infrarot, Infrarot, Sichtbar, Ultraviolett

WELLENLÄNGE	OD	BETRIEBSART / GEPRÜFTE SCHUTZSTUFE
180 - 315	(OD5+)	D AB5 + IR AB3 + M AB5Y
>315 - 1050	(OD5+)	DIRM AB5
>1050 - 1400	(OD5+)	DIRM AB5
>1400 - 20000	(OD3+)	DI AB3 + R AB3Y + M AB4